

БЛАНК ЗАКАЗА (опросный лист) №

для заказа скиммера к сборнику отстойнику кислой воды

Заказчик Адрес заказчика Площадка установки Объекты установки	
Назначение аппарата	
Сбор нефтепродуктов с поверхности неочищенного технологического конденсата	
Количество заказываемого оборудования, шт	
Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150	
Характеристики резервуара	
Позиция резервуара	
Рабочая температура, макс/норм/мин, °С	
Рабочее давление, кПа	
Расчетная температура, °С	
Расчетное давление, кПа	
Диаметр резервуара, мм	
Высота резервуара, мм	
Плотность основного продукта в резервуаре, кг/м ³	
Плотность продукта на поверхности, кг/м ³	
Условный диаметр дренажного штуцера, мм	
Материал изготовления резервуара	
Дренажный штуцер	Стандарт на фланец (ГОСТ, DIN, ASME)
	Фланец на условное давление, Ру, МПа
	Расстояние от днища до оси врезки штуцера, мм
	Расстояние от стенки резервуара до торца фланца дренажного штуцера внутри резервуара, мм
Монтажная стойка	Размеры (диаметр, квадрат), мм
	Материал монтажной стойки
	Расстояние от стенки резервуара до оси монтажной стойки, мм
	Расстояние от оси дренажного штуцера до оси стойки в плане, мм
Характеристики скиммера	
Максимальная высота сбора нефтепродукта, мм	
Минимальная высота сбора нефтепродукта, мм	
Материал изготовления металлических частей оборудования	
Материал изготовления дренажного трубопровода	
Гибкий трубопровод	Условный диаметр Ду, мм
	Условное давление, Ру, МПа
	Требования к материалу
Комплектность поставки	Поплавковый узел
	Гибкий дренажный трубопровод
	Дренажный трубопровод
	Опоры дренажного трубопровода
	Фиксаторы крайних положений скиммера
	Прокладки и крепеж для установки скиммера и дренажного трубопровода
	Система заземления (медножильная плетенка с наконечниками)
Дополнительные требования заказчика	

Представитель заказчика или уполномоченной заказчиком организации

Должность, фамилия и.о., подпись, дата.

Телефон заказчика, факс:

E-mail:
